令和４年版　公共建築工事標準価格表

2022/05/01改定

工法	仕様番号	断熱材厚さ	平場（円/㎡）	立上り（円/㎡）
屋根保護防水密着工法	A－1		13,650	17,400
	A－2		11,550	14,200
	A－3		9,800	12,100
屋根保護防水密着断熱工法 (絶縁用シート別途) (断熱材-ポリスチレンボード)	AI－1	２５㎜	17,450	17,400
		３０㎜	18,050	17,400
		３５㎜	18,150	17,400
		４０㎜	19,200	17,400
		５０㎜	20,500	17,400
	AI－2	２５㎜	15,350	14,200
		３０㎜	15,900	14,200
		３５㎜	16,000	14,200
		４０㎜	17,050	14,200
		５０㎜	18,350	14,200
	AI－3	２５㎜	13,650	12,150
		３０㎜	14,250	12,150
		３５㎜	14,350	12,150
		４０㎜	15,400	12,150
		５０㎜	16,700	12,150
屋根保護防水絶縁工法	B－1		16,950	17,400
	B－2 砂付きあなあきルーフィング		14,800	14,200
	B－2 部分粘着層付改質アスファルト		10,800	11,700
屋根保護防水絶縁断熱工法 (絶縁用シート別途) (断熱材-ポリスチレンボード)	BI－1	２５㎜	20,750	17,400
		３０㎜	21,300	17,400
		３５㎜	21,450	17,400
		４０㎜	22,450	17,400
		５０㎜	23,750	17,400
	BI－2 砂付きあなあきルーフィング	２５㎜	18,600	14,200
		３０㎜	19,200	14,200
		３５㎜	19,300	14,200
		４０㎜	20,350	14,200
		５０㎜	21,600	14,200
	BI－2 部分粘着層付改質アスファルト	２５㎜	14,600	11,750
		３０㎜	15,200	11,750
		３５㎜	15,300	11,750
		４０㎜	16,350	11,750
		５０㎜	17,650	11,750

屋根露出防水絶縁工法	D－1 砂付きあなあきルーフィング		17,650	18,100
	D－1 部分粘着層付改質アスファルト		13,450	15,500
	D－2 砂付きあなあきルーフィング		13,900	14,000
	D－2 部分粘着層付改質アスファルト		9,750	11,400
屋根露出防水絶縁断熱工法 (断熱材-硬質ウレタンボード)	DI－1	２５㎜	19,650	14,000
		３０㎜	20,300	14,000
		３５㎜	20,800	14,000
		４０㎜	21,700	14,000
		５０㎜	22,750	14,000
	DI－2	２５㎜	17,650	12,000
		３０㎜	18,350	12,000
		３５㎜	18,550	12,000
		４０㎜	19,450	12,000
		５０㎜	20,500	12,000
屋内防水密着工法	E－1		12,900	17,400
	E－1　工程３省略		9,150	13,300
	E－2		7,050	10,100

追加仕様

工法・材料		平場（円/㎡）	立上り（円/㎡）
トップコート (露出防水,露出断熱防水に適用)	クルタルコート グリーン，ブラウン，グレー	+1,450	+1,750
	クルタルコート硅砂入り グリーン，ブラウン，グレー	+2,700	+3,200
	クルタルコート高反射 シルバーグレー	+2,250	+2,600
絶縁シート (押え防水,押え断熱防水に適用)	PPヤーンクロス	+800	－
下地活性剤	クルタルボンドH　1.2kg/㎡	+1,400	－
ラス止め，トンボ取付		－	+880

副資材

工法・材料	形　状		円/個
脱気装置	脱気筒	平場用（ステンレス）	14,300
	脱気盤	立上り用（ステンレス）	12,100
改修用ドレン	横引用	Φ　７０	26,400
		Φ１００	27,500
	竪型	Φ　７０	14,300
		Φ１００	15,400
ドレンキャップ	横引用		10,450
	竪型		8,250

補足事項

１．施工面積３００㎡以上の材工価格(管理費含む)です。

２．消費税･法定福利費は，別途となります。

３．下地勾配が1/５以上の場合は密着工法を原則とし、別途見積りとなります。

４．立ち上り高さが５００㎜を超える場合は、別途見積りとなります。

５．防水層末端の雨仕舞い金物、シール処置は別途見積になります。

６．既存保護層の伸縮目地に増張りをする場合は，別途見積りとなります。

７．宿泊出張工事は別途見積りとなります。

令和４年版　公共建築改修工事標準価格表

2022/05/01改定

工法	仕様番号	断熱材厚さ	平場（円/㎡）	立上り（円/㎡）
屋根露出防水密着工法	AS-T1(トーチ工法)		12,400	15,600
	AS-T2(トーチ工法)		7,600	9,450
	AS-J2(常温粘着工法)		7,350	9,250
屋根露出防水絶縁工法	AS-T3(トーチ工法)		12,700	15,750
	AS-T4(トーチ工法)		10,500	9,450
	AS-J1(常温粘着工法)		12,500	15,500
	AS-J3(常温粘着工法)		12,500	9,300
屋根露出防水絶縁断熱工法 (断熱材-硬質ウレタンボード)	ASI－T１ (トーチ工法)	２５㎜	19,400	15,550
		３０㎜	20,100	15,550
		３５㎜	20,550	15,550
		４０㎜	21,450	15,550
		５０㎜	22,500	15,550
	ASI－J１ (常温粘着工法)	２５㎜	19,100	15,500
		３０㎜	19,800	15,500
		３５㎜	20,250	15,500
		４０㎜	21,150	15,500
		５０㎜	22,200	15,500

追加仕様

工法･材料		平場（円/㎡）	立上り（円/㎡）
トップコート (露出防水,露出断熱防水 に適用)	クルタルコート グリーン，ブラウン，グレー	+1,450	+1,750
	クルタルコート硅砂入り グリーン，ブラウン，グレー	+2,700	+3,200
	クルタルコート高反射 シルバーグレー	+2,250	+2,600
下地活性剤	クルタルボンドH　1.2㎏/㎡	+1,400	－

副資材

工法・材料	形　状		円/個
脱気装置	脱気筒	平場用（ステンレス）	14,300
	脱気盤	立上り用（ステンレス）	12,100
改修用ドレン	横引用	Φ　７０	26,400
		Φ１００	27,500
	竪型	Φ　７０	14,300
		Φ１００	15,400
ドレンキャップ	横引用		10,450
	竪型		8,250

補足事項

１．施工面積３００㎡以上の材工価格(管理費含む)です。
２．消費税・法定福利費は，別途となります。
３．下地勾配が1/５以上の場合は密着工法を原則とし、別途見積りとなります。
４．立ち上り高さが５００㎜を超える場合は、別途見積りとなります。
５．防水層末端の雨仕舞い金物、シール処置は別途見積になります。
６．既存保護層の伸縮目地に増張りをする場合は，別途見積りとなります。
７．宿泊出張工事は別途見積りとなります。