

改質アスファルトシート機械固定工法標準価格表

2019/12/25改訂

工法	仕様番号	アンカー	断熱材厚さ	平場 (円/㎡)	立上り (円/㎡)
トーチ工法 露出防水	MF-40	L=40mm	—	9,050	9,050
		L=80mm	—	10,200	9,050
	MF-65	L=40mm	—	13,600	14,900
		L=80mm	—	14,750	14,900
トーチ工法 露出断熱防水 (断熱材-硬質ウレタンボード)	MF-55	L=80mm	25mm	23,050	15,100
			30mm	23,700	15,100
			35mm	24,200	15,100
			40mm	25,000	15,100
			50mm	25,950	15,100
トーチ工法 露出断熱防水 (断熱材-硬質ウレタンボード- CTシートの上から固定)	MF-60	L=80mm	25mm	25,150	15,100
			30mm	25,800	15,100
			35mm	26,250	15,100
			40mm	27,050	15,100
			50mm	27,950	15,100
自着工法 露出断熱防水 (断熱材-硬質ウレタンボード)	MF-47	L=80mm	25mm	22,800	14,650
			30mm	23,450	14,650
			35mm	23,900	14,650
			40mm	24,700	14,650
			50mm	25,700	14,650

追加仕様

工法・材料		平場 (円/㎡)	立上り (円/㎡)
トップコート (露出防水,露出断熱防水 に適用)	クルタルコートシルバー	+1,150	+1,450
	クルタルコート グリーン, ブラウン, グレー	+1,350	+1,700
	クルタルコート硅砂入り グリーン, ブラウン, グレー	+2,550	+3,050
	クルタルコート高反射 シルバーグレー	+2,100	+2,500
下地活性剤	クルタルボンドH 1.2kg/㎡	+1,300	—
保護層の伸縮目地増張り	CMテープ	850/m	



副資材

工法・材料	形 状		円/個
脱気装置	脱気筒	平場用 (ステンレス)	13,000
	脱気盤	立上用 (ステンレス)	11,000
改修用ドレン	横引用	Φ 70	24,000
		Φ 100	25,000
	縦型	Φ 70	13,000
		Φ 100	14,000
ドレンキャップ	横引用		9,500
	縦型		7,500

補足事項

1. 施工面積300㎡以上の材工価格(管理費含む)です。
2. 消費税・法定福利費は、別途となります。
3. 下地勾配が1/5以上の場合は密着工法を原則とし、別途見積りとなります。
4. 立ち上り高さが500mmを超える場合は、別途見積りとなります。
5. 防水層末端の雨仕舞い金物、シール処置は別途見積りとなります。
6. 既存保護層の伸縮目地に増張りをする場合は、別途見積りとなります。
7. 宿泊出張工事は別途見積りとなります。