アプトーチ工法標準価格表

2026/6/1改定

工法	仕様番号	断熱材厚さ	平場（円/㎡）	立上り（円/㎡）
押え防水 (絶縁用シート含む)	ＣＴ－１１０		13,650	15,250
	ＣＴ－１２０		21,700	25,200
	ＣＴ－１３０		18,100	15,250
	ＣＴ－１４０		21,900	21,900
押え断熱防水 (絶縁用シート含む) (断熱材-ポリスチレンボード)	ＣＴ－１１０Ｄ	２５㎜	21,350	15,250
		３０㎜	22,150	15,250
		３５㎜	22,300	15,250
		４０㎜	23,800	15,250
		５０㎜	25,600	15,250
	ＣＴ－１２０Ｄ	２５㎜	29,450	25,200
		３０㎜	30,200	25,200
		３５㎜	30,400	25,200
		４０㎜	31,850	25,200
		５０㎜	33,700	25,200
	ＣＴ－１３０Ｄ	２５㎜	25,800	15,250
		３０㎜	26,600	15,250
		３５㎜	26,750	15,250
		４０㎜	28,250	15,250
		５０㎜	30,050	15,250
	ＣＴ－１４０Ｄ	２５㎜	29,650	25,200
		３０㎜	30,400	25,200
		３５㎜	30,550	25,200
		４０㎜	32,050	25,200
		５０㎜	33,900	25,200
露出防水	ＣＴ－３１０		11,950	14,750
	ＣＴ－３２０		20,050	24,700
	ＣＴ－３２０Ｋ		21,750	25,050
	ＣＴ－３３０		16,400	14,750
	ＣＴ－３４０		20,250	24,700
露出断熱防水 (断熱材-硬質ウレタンボード)	ＣＴ－３２０Ｄ	２５㎜	29,500	24,700
		３０㎜	30,550	24,700
		３５㎜	31,200	24,700
		４０㎜	32,500	24,700
		５０㎜	34,000	24,700
	ＣＴ－３４０Ｄ	２５㎜	29,800	24,700
		３０㎜	30,800	24,700
		３５㎜	31,450	24,700
		４０㎜	32,750	24,700
		５０㎜	34,250	24,700

追加仕様

工法・材料		平場（円/㎡）	立上り（円/㎡）
トップコート (露出防水,露出断熱防水に適用)	クルタルコート グリーン，ブラウン，グレー	+2,250	+2,700
	クルタルコート硅砂入り グリーン，ブラウン，グレー	+4,350	+5,000
	クルタルコート高反射 シルバーグレー	+3,600	+4,100
絶縁シート(室内防水に適用)	PPヤーンクロス	+1,300	–
下地活性剤	クルタルボンドH　1.2kg/㎡	+2,350	–
ラス止め，トンボ取付		–	+1,150

副資材

工法・材料	形　状		円/個
脱気装置	脱気筒	平場用（ステンレス）	19,300
	脱気盤	立上り用（ステンレス）	16,300
改修用ドレン	横引用	Φ　７０	35,600
		Φ１００	37,100
	竪型	Φ　７０	19,300
		Φ１００	20,800
ドレンキャップ	横引用		14,100
	竪型		11,100

補足事項

1．施工面積３００㎡以上の材工価格(管理費含む)です。
2．消費税・法定福利費は，別途となります。
3．下地勾配が1/５以上の場合は密着工法を原則とし、別途見積りとなります。
4．立ち上り高さが５００㎜を超える場合は、別途見積りとなります。
5．防水層末端の雨仕舞い金物、シール処置は別途見積になります。
6．既存保護層の伸縮目地に増張りをする場合は，別途見積りとなります。
7．宿泊出張工事は別途見積りとなります。