

アプトーチ工法標準価格表

2019/12/25改訂

工法	仕様番号	断熱材厚さ	平場 (円/㎡)	立上り (円/㎡)
押え防水 (絶縁用シート含む)	CT-110		8,150	9,350
	CT-120		12,850	15,400
	CT-130		10,950	9,350
	CT-140		12,950	15,400
押え断熱防水 (絶縁用シート含む) (断熱材-ポリスチレンボード)	CT-110D	25mm	13,100	9,350
		30mm	13,650	9,350
		35mm	13,700	9,350
		40mm	14,600	9,350
		50mm	15,800	9,350
	CT-120D	25mm	17,850	15,400
		30mm	18,350	15,400
		35mm	18,400	15,400
		40mm	19,350	15,400
		50mm	20,500	15,400
	CT-130D	25mm	15,900	9,350
		30mm	16,450	9,350
		35mm	16,500	9,350
		40mm	17,450	9,350
		50mm	18,600	9,350
	CT-140D	25mm	17,950	15,400
		30mm	18,450	15,400
		35mm	18,550	15,400
		40mm	19,450	15,400
		50mm	20,600	15,400
露出防水	CT-310		7,100	9,050
	CT-320		11,850	15,100
	CT-320K		12,650	14,900
	CT-330		9,900	9,050
	CT-340		11,950	15,100
露出断熱防水 (断熱材-硬質ウレタンボード)	CT-320D	25mm	17,950	15,100
		30mm	18,550	15,100
		35mm	19,050	15,100
		40mm	19,850	15,100
		50mm	20,850	15,100
	CT-340D	25mm	18,050	15,100
		30mm	18,700	15,100
		35mm	19,150	15,100
		40mm	20,000	15,100
		50mm	20,950	15,100

追加仕様

工法・材料		平場 (円/㎡)	立上り (円/㎡)
トップコート (露出防水,露出断熱防水 に適用)	クルタルコートシルバー	+1,150	+1,450
	クルタルコート グリーン, ブラウン, グレー	+1,350	+1,700
	クルタルコート硅砂入り グリーン, ブラウン, グレー	+2,550	+3,050
	クルタルコート高反射 シルバーグレー	+2,100	+2,500
絶縁シート(室内防水に適用)	PPヤークロス	+750	-
下地活性化剤	クルタルボンドH 1.2kg/㎡	+1,300	-
ラス止め, トンボ取付		-	+800

副資材

工法・材料	形 状		円/個
脱気装置	脱気筒	平場用 (ステンレス)	13,000
	脱気盤	立上り用 (ステンレス)	11,000
改修用ドレン	横引用	Φ 70	24,000
		Φ 100	25,000
	縦型	Φ 70	13,000
		Φ 100	14,000
ドレンキャップ	横引用		9,500
	縦型		7,500

補足事項

1. 施工面積300㎡以上の材工価格(管理費含む)です。
2. 消費税・法定福利費は、別途となります。
3. 下地勾配が1/5以上の場合は密着工法を原則とし、別途見積りとなります。
4. 立ち上り高さが500mmを超える場合は、別途見積りとなります。
5. 防水層末端の雨仕舞い金物、シール処置は別途見積りとなります。
6. 既存保護層の伸縮目地に増張りをする場合は、別途見積りとなります。
7. 宿泊出張工事は別途見積りとなります。