

アプトーチ工法標準価格表

2024/11/25改定

工法	仕様番号	断熱材厚さ	平場 (円/㎡)	立上り (円/㎡)
押え防水 (絶縁用シート含む)	CT-110		9,950	11,300
	CT-120		15,800	18,700
	CT-130		13,150	11,300
	CT-140		15,950	18,700
押え断熱防水 (絶縁用シート含む) (断熱材-ポリスチレンボード)	CT-110D	25mm	15,700	11,300
		30mm	16,250	11,300
		35mm	16,350	11,300
		40mm	17,400	11,300
		50mm	18,700	11,300
	CT-120D	25mm	21,500	18,700
		30mm	22,100	18,700
		35mm	22,200	18,700
		40mm	23,250	18,700
		50mm	24,550	18,700
	CT-130D	25mm	18,900	11,300
		30mm	19,450	11,300
		35mm	19,550	11,300
		40mm	20,600	11,300
		50mm	21,900	11,300
	CT-140D	25mm	21,650	18,700
		30mm	22,250	18,700
		35mm	22,350	18,700
		40mm	23,400	18,700
		50mm	24,650	18,700
露出防水	CT-310		8,700	10,950
	CT-320		14,550	18,300
	CT-320K		15,400	18,050
	CT-330		11,900	10,950
	CT-340		14,700	18,300
露出断熱防水 (断熱材-硬質ウレタンボード)	CT-320D	25mm	21,500	18,300
		30mm	22,200	18,300
		35mm	22,700	18,300
		40mm	23,600	18,300
		50mm	24,650	18,300
	CT-340D	25mm	21,700	18,300
		30mm	22,400	18,300
		35mm	22,850	18,300
		40mm	23,800	18,300
		50mm	24,800	18,300

追加仕様

工法・材料		平場 (円/㎡)	立上り (円/㎡)
トップコート (露出防水,露出断熱防水 に適用)	クルタルコート グリーン, ブラウン, グレー	+1,700	+2,050
	クルタルコート珪砂入り グリーン, ブラウン, グレー	+3,200	+3,750
	クルタルコート高反射 シルバーグレー	+2,650	+3,100
絶縁シート(室内防水に適用)	PPヤーンクロス	+950	-
下地活性化剤	クルタルボンドH 1.2kg/㎡	+1,650	-
ラス止め, トンボ取付		-	+880

副資材

工法・材料	形 状		円/個
脱気装置	脱気筒	平場用 (ステンレス)	14,300
	脱気盤	立上り用 (ステンレス)	12,100
改修用ドレン	横引用	Φ 70	26,400
		Φ 100	27,500
	縦型	Φ 70	14,300
		Φ 100	15,400
ドレンキャップ	横引用		10,450
	縦型		8,250

補足事項

1. 施工面積300㎡以上の材工価格(管理費含む)です。
2. 消費税・法定福利費は、別途となります。
3. 下地勾配が1/5以上の場合は密着工法を原則とし、別途見積りとなります。
4. 立ち上り高さが500mmを超える場合は、別途見積りとなります。
5. 防水層末端の雨仕舞い金物、シール処置は別途見積りとなります。
6. 既存保護層の伸縮目地に増張りをする場合は、別途見積りとなります。
7. 宿泊出張工事は別途見積りとなります。