

令和4年版 公共建築工事標準価格表

2024/11/25改定

工法	仕様番号	断熱材厚さ	平場 (円/㎡)	立上り (円/㎡)
屋根保護防水密着工法	A-1		18,600	23,300
	A-2		15,650	19,150
	A-3		13,250	16,300
屋根保護防水密着断熱工法 (絶縁用シート別途) (断熱材-ポリスチレンボード)	AI-1	25mm	22,550	23,300
		30mm	23,100	23,300
		35mm	23,200	23,300
		40mm	24,250	23,300
		50mm	25,550	23,300
	AI-2	25mm	19,600	19,150
		30mm	20,200	19,150
		35mm	20,300	19,150
		40mm	21,350	19,150
		50mm	22,600	19,150
	AI-3	25mm	17,250	16,400
		30mm	17,850	16,400
		35mm	17,950	16,400
		40mm	19,000	16,400
		50mm	20,300	16,400
屋根保護防水絶縁工法	B-1		22,500	23,300
	B-2 砂付きあなあきルーフィング		19,600	19,150
	B-2 部分粘着層付改質アスファルト		13,850	15,400
屋根保護防水絶縁断熱工法 (絶縁用シート別途) (断熱材-ポリスチレンボード)	BI-1	25mm	26,450	23,300
		30mm	27,050	23,300
		35mm	27,150	23,300
		40mm	28,200	23,300
		50mm	29,450	23,300
	BI-2 砂付きあなあきルーフィング	25mm	23,550	19,150
		30mm	24,100	19,150
		35mm	24,200	19,150
		40mm	25,250	19,150
		50mm	26,550	19,150
	BI-2 部分粘着層付改質アスファルト	25mm	17,800	15,500
		30mm	18,400	15,500
		35mm	18,500	15,500
		40mm	19,550	15,500
		50mm	20,850	15,500



屋根露出防水絶縁工法	D-1 砂付きあなあきルーフィング		22,400	23,250
	D-1 部分粘着層付改質アスファルト		17,600	18,000
	D-2 砂付きあなあきルーフィング		16,450	19,350
	D-2 部分粘着層付改質アスファルト		11,700	14,200
屋根露出防水絶縁断熱工法 (断熱材-硬質ウレタンボード)	DI-1	25mm	23,450	17,600
		30mm	24,150	17,600
		35mm	24,600	17,600
		40mm	25,500	17,600
		50mm	26,550	17,600
	DI-2	25mm	21,150	15,300
		30mm	21,850	15,300
		35mm	22,000	15,300
		40mm	22,900	15,300
		50mm	23,950	15,300
屋内防水密着工法	E-1		17,700	23,300
	E-1 工程3省略		12,850	18,050
	E-2		9,950	13,900

追加仕様

工法・材料		平場 (円/㎡)	立上り (円/㎡)
トップコート (露出防水,露出断熱防水 に適用)	クルタルコート グリーン, ブラウン, グレー	+1,700	+2,050
	クルタルコート珪砂入り グリーン, ブラウン, グレー	+3,200	+3,750
	クルタルコート高反射 シルバーグレー	+2,650	+3,100
絶縁シート (押え防水,押え断熱防水に適用)	PPヤークロス	+950	-
下地活性剤	クルタルボンドH 1.2kg/㎡	+1,650	-
ラス止め, トンボ取付		-	+880

副資材

工法・材料	形 状		円/個
脱気装置	脱気筒	平場用 (ステンレス)	14,300
	脱気盤	立上り用 (ステンレス)	12,100
改修用ドレン	横引用	Φ 70	26,400
		Φ 100	27,500
	縦型	Φ 70	14,300
		Φ 100	15,400
ドレンキャップ	横引用		10,450
	縦型		8,250

補足事項

1. 施工面積 3 0 0 m²以上の材工価格(管理費含む)です。
2. 消費税・法定福利費は、別途となります。
3. 下地勾配が1/ 5 以上の場合は密着工法を原則とし、別途見積りとなります。
4. 立ち上り高さが 5 0 0 mmを超える場合は、別途見積りとなります。
5. 防水層末端の雨仕舞い金物、シール処置は別途見積りとなります。
6. 既存保護層の伸縮目地に増張りをする場合は、別途見積りとなります。
7. 宿泊出張工事は別途見積りとなります。

令和4年版 公共建築改修工事標準価格表

2024/11/25改定

工法	仕様番号	断熱材厚さ	平場 (円/㎡)	立上り (円/㎡)
屋根露出防水密着工法	AS-T1(トーチ工法)		14,300	18,050
	AS-T2(トーチ工法)		8,750	10,950
	AS-J2(常温粘着工法)		8,500	10,700
屋根露出防水絶縁工法	AS-T3(トーチ工法)		14,700	18,200
	AS-T4(トーチ工法)		11,950	10,950
	AS-J1(常温粘着工法)		14,450	17,900
	AS-J3(常温粘着工法)		14,450	10,750
屋根露出防水絶縁断熱工法 (断熱材-硬質ウレタンボード)	ASI-T1 (トーチ工法)	2 5 mm	21,800	18,000
		3 0 mm	22,450	18,000
		3 5 mm	22,950	18,000
		4 0 mm	23,850	18,000
		5 0 mm	24,900	18,000
	ASI-J1 (常温粘着工法)	2 5 mm	21,450	17,900
		3 0 mm	22,150	17,900
		3 5 mm	22,600	17,900
		4 0 mm	23,550	17,900
		5 0 mm	24,600	17,900

追加仕様

工法・材料		平場 (円/㎡)	立上り (円/㎡)
トップコート (露出防水,露出断熱防水 に適用)	クルタルコート グリーン, ブラウン, グレー	+1,700	+2,050
	クルタルコート硅砂入り グリーン, ブラウン, グレー	+3,200	+3,750
	クルタルコート高反射 シルバーグレー	+2,650	+3,100
下地活性剤	クルタルボンドH 1.2kg/㎡	+1,650	-



副資材

工法・材料	形 状		円/個
脱気装置	脱気筒	平場用（ステンレス）	14,300
	脱気盤	立上り用（ステンレス）	12,100
改修用ドレン	横引用	Φ 7 0	26,400
		Φ 1 0 0	27,500
	縦型	Φ 7 0	14,300
		Φ 1 0 0	15,400
ドレンキャップ	横引用		10,450
	縦型		8,250

補足事項

1. 施工面積 3 0 0 m²以上の材工価格(管理費含む)です。
2. 消費税・法定福利費は、別途となります。
3. 下地勾配が1/ 5 以上の場合は密着工法を原則とし、別途見積りとなります。
4. 立ち上り高さが 5 0 0 mmを超える場合は、別途見積りとなります。
5. 防水層末端の雨仕舞い金物、シール処置は別途見積りになります。
6. 既存保護層の伸縮目地に増張りをする場合は、別途見積りとなります。
7. 宿泊出張工事は別途見積りとなります。