

クルタルシート防水工法(建築)標準価格表

2024/11/25改定

工法	仕様番号	断熱材厚さ	平場 (円/㎡)	立上り (円/㎡)
押え防水 (絶縁用シート含む)	TK-110		8,500	9,800
	TK-120		14,150	17,000
	TK-140		14,450	17,000
押え断熱防水 (絶縁用シート含む) (断熱材-ポリスチレンボード)	TK-110D	25mm	14,250	9,800
		30mm	14,800	9,800
		35mm	14,900	9,800
		40mm	15,950	9,800
		50mm	17,250	9,800
	TK-120D	25mm	19,850	17,000
		30mm	20,450	17,000
		35mm	20,550	17,000
		40mm	21,600	17,000
		50mm	22,900	17,000
	TK-140D	25mm	20,200	17,000
		30mm	20,800	17,000
		35mm	20,900	17,000
		40mm	21,950	17,000
		50mm	23,200	17,000
室内防水 (絶縁用シート費用別途)	TK-110		7,500	9,800
	TK-120		13,150	17,000
露出防水	TK-310		10,150	12,800
	TK-320		14,150	17,900
	TK-340		14,450	17,900
露出断熱防水 (断熱材-硬質ウレタンボード)	TK-320D	25mm	21,150	17,900
		30mm	21,850	17,900
		35mm	22,300	17,900
		40mm	23,250	17,900
		50mm	24,300	17,900
	TK-340D	25mm	21,500	17,900
		30mm	22,200	17,900
		35mm	22,650	17,900
		40mm	23,550	17,900
		50mm	24,600	17,900

追加仕様

工法・材料		平場 (円/m <sup>2</sup> )	立上り (円/m <sup>2</sup> )
トップコート (露出防水,露出断熱防水 に適用)	クルタルコート グリーン, ブラウン, グレー	+1,700	+2,050
	クルタルコート硅砂入り グリーン, ブラウン, グレー	+3,200	+3,750
	クルタルコート高反射 シルバーグレー	+2,650	+3,100
絶縁シート(室内防水に適用)	PPヤーンクロス	+950	-
下地活性化剤	クルタルボンドH 1.2kg/m <sup>2</sup>	+1,650	-
ラス止め, トンボ取付		-	+880

副資材

工法・材料	形 状		円/個
脱気装置	脱気筒	平場用 (ステンレス)	14,300
	脱気盤	立上り用 (ステンレス)	12,100
改修用ドレン	横引用	Φ 70	26,400
		Φ 100	27,500
	縦型	Φ 70	14,300
		Φ 100	15,400
ドレンキャップ	横引用		10,450
	縦型		8,250

補足事項

1. 施工面積300m<sup>2</sup>以上の材工価格(管理費含む)です。
2. 消費税・法定福利費は、別途となります。
3. 下地勾配が1/5以上の場合は密着工法を原則とし、別途見積りとなります。
4. 立ち上り高さが500mmを超える場合は、別途見積りとなります。
5. 防水層末端の雨仕舞い金物、シール処置は別途見積りとなります。
6. 既存保護層の伸縮目地に増張りをする場合は、別途見積りとなります。
7. 宿泊出張工事は別途見積りとなります。