

クルタルシート防水工法(建築)標準価格表

2019/12/25改訂

工法	仕様番号	断熱材厚さ	平場 (円/㎡)	立上り (円/㎡)
押え防水 (絶縁用シート含む)	TK-110		6,950	8,100
	TK-120		11,500	14,050
	TK-140		11,750	14,050
押え断熱防水 (絶縁用シート含む) (断熱材-ポリスチレンボード)	TK-110D	25mm	11,950	8,100
		30mm	12,450	8,100
		35mm	12,500	8,100
		40mm	13,450	8,100
		50mm	14,600	8,100
	TK-120D	25mm	16,500	14,050
		30mm	17,050	14,050
		35mm	17,100	14,050
		40mm	18,000	14,050
		50mm	19,200	14,050
	TK-140D	25mm	16,750	14,050
		30mm	17,300	14,050
		35mm	17,350	14,050
		40mm	18,300	14,050
		50mm	19,450	14,050
室内防水 (絶縁用シート費用別途)	TK-110		6,150	8,100
	TK-120		10,700	14,050
露出防水	TK-310		8,250	10,550
	TK-320		11,500	14,750
	TK-340		11,750	14,750
露出断熱防水 (断熱材-硬質ウレタンボード)	TK-320D	25mm	17,600	14,750
		30mm	18,250	14,750
		35mm	18,700	14,750
		40mm	19,550	14,750
		50mm	20,500	14,750
	TK-340D	25mm	17,900	14,750
		30mm	18,500	14,750
		35mm	19,000	14,750
		40mm	19,800	14,750
		50mm	20,800	14,750

追加仕様

工法・材料		平場 (円/㎡)	立上り (円/㎡)
トップコート (露出防水,露出断熱防水 に適用)	クタルコートシルバー	+1,150	+1,450
	クタルコート グリーン, ブラウン, グレー	+1,350	+1,700
	クタルコート硅砂入り グリーン, ブラウン, グレー	+2,550	+3,050
	クタルコート高反射 シルバーグレー	+2,100	+2,500
絶縁シート(室内防水に適用)	PPヤークロス	+750	-
下地活性化剤	クタルボンドH 1.2kg/㎡	+1,300	-
ラス止め, トンボ取付		-	+800

副資材

工法・材料	形 状		円/個
脱気装置	脱気筒	平場用 (ステンレス)	13,000
	脱気盤	立上り用 (ステンレス)	11,000
改修用ドレン	横引用	Φ 70	24,000
		Φ 100	25,000
	縦型	Φ 70	13,000
		Φ 100	14,000
ドレンキャップ	横引用		9,500
	縦型		7,500

補足事項

1. 施工面積300㎡以上の材工価格(管理費含む)です。
2. 消費税・法定福利費は、別途となります。
3. 下地勾配が1/5以上の場合は密着工法を原則とし、別途見積りとなります。
4. 立ち上り高さが500mmを超える場合は、別途見積りとなります。
5. 防水層末端の雨仕舞い金物、シール処置は別途見積りとなります。
6. 既存保護層の伸縮目地に増張りをする場合は、別途見積りとなります。
7. 宿泊出張工事は別途見積りとなります。