

## TBS工法標準価格表

2024/11/25改定

工法	仕様番号	断熱材厚さ	平場 (円/㎡)	立上り (円/㎡)
露出防水 (クルタルコートシルバー仕上)	TS-A-1		9,850	10,500
押え防水	TS-F-1		9,300	8,750
	TS-F-2		12,300	12,050
押え断熱防水 (断熱材-ポリスチレンボード)	TS-FD-1	25mm	16,450	8,750
		30mm	17,150	8,750
		35mm	17,600	8,750
		40mm	18,550	8,750
		50mm	19,600	8,750
押え断熱防水 (断熱材-硬質ウレタンボード)	TS-FD-2	25mm	19,250	12,050
		30mm	19,950	12,050
		35mm	20,400	12,050
		40mm	21,350	12,050
		50mm	22,400	12,050

## 追加仕様

工法・材料		平場 (円/㎡)	立上り (円/㎡)
下地活性剤	クルタルボンドH 1.2kg/㎡	+1,650	-
ラス止め, トンボ取付		-	+880

## 副資材

工法・材料	形状		円/個
脱気装置	脱気筒	平場用 (ステンレス)	14,300
	脱気盤	立上り用 (ステンレス)	12,100
改修用ドレン	横引用	Φ 70	26,400
		Φ 100	27,500
	縦型	Φ 70	14,300
		Φ 100	15,400
ドレンキャップ	横引用		10,450
	縦型		8,250

## 補足事項

1. 施工面積300㎡以上の材工価格(管理費含む)です。
2. 消費税・法定福利費は、別途となります。
3. 下地勾配が1/5以上の場合は密着工法を原則とし、別途見積りとなります。
4. 立ち上り高さが500mmを超える場合は、別途見積りとなります。
5. 防水層末端の雨仕舞い金物、シール処置は別途見積りとなります。
6. 既存保護層の伸縮目地に増張りをする場合は、別途見積りとなります。
7. 宿泊出張工事は別途見積りとなります。