

TBS工法標準価格表

2018/07/17改訂

工法	仕様番号	断熱材厚さ	平場 (円/㎡)	立上り (円/㎡)
露出防水 (クルタルコートシルバー仕上)	TS-A-1		7,900	9,100
押え防水	TS-F-1		7,450	7,050
	TS-F-2		9,850	9,700
押え断熱防水 (断熱材-ポリスチレンボード)	TS-FD-1	25mm	13,700	7,050
		30mm	14,300	7,050
		35mm	14,800	7,050
		40mm	15,600	7,050
		50mm	16,600	7,050
押え断熱防水 (断熱材-硬質ウレタンボード)	TS-FD-2	25mm	15,900	9,700
		30mm	16,550	9,700
		35mm	17,000	9,700
		40mm	17,850	9,700
		50mm	18,800	9,700

追加仕様

工法・材料		平場 (円/㎡)	立上り (円/㎡)
下地活性化剤	クルタルボンドH 1.2kg/㎡	+1,300	-
ラス止め, トンボ取付		-	+750

副資材

工法・材料	形 状		円/個
脱気装置	脱気筒	平場用 (ステンレス)	13,000
	脱気盤	立上り用 (ステンレス)	11,000
改修用ドレン	横引用	Φ 70	24,000
		Φ 100	25,000
	縦型	Φ 70	13,000
		Φ 100	14,000
ドレンキャップ	横引用		9,500
	縦型		7,500

補足事項

1. 施工面積300㎡以上の材工価格(管理費含む)です。
2. 消費税・法定福利費は、別途となります。
3. 下地勾配が1/5以上の場合は密着工法を原則とし、別途見積りとなります。
4. 立ち上り高さが500mmを超える場合は、別途見積りとなります。
5. 防水層末端の雨仕舞い金物、シール処置は別途見積りとなります。
6. 既存保護層の伸縮目地に増張りをする場合は、別途見積りとなります。
7. 宿泊出張工事は別途見積りとなります。