全日本ウレタン･アスファルト･ＦＲＰ工事業協同組合仕様設計価格表

2024/11/25改定

■ 砂付仕上防水

工法	仕様番号	平場（円/㎡）	立上り（円/㎡）
絶縁工法	ＤＶ－２４０	12,100	14,150
	ＤＶ－２５０	12,100	15,650
	ＤＶ－２９０	14,400	16,450
	ＤＶ－３００	14,400	17,950
	ＤＺ－１５０	12,650	16,100
	ＤＺ－２００	15,350	19,600
	ＤＺ－２５０	17,650	21,900
密着工法	ＤＭ－１５０	8,400	11,050
	ＤＭ－２５０	13,400	16,450
	ＤＭ－３００	16,100	19,600

■ 砂付仕上断熱防水　断熱材-硬質ウレタンボード

工法	仕様番号	断熱材厚さ	平場（円/㎡）	立上り（円/㎡）
防湿層付	Ｄ－２００ＵＢ	２５　㎜	20,750	14,150
		３０　㎜	21,400	14,150
		３５　㎜	21,900	14,150
		４０　㎜	22,800	14,150
		５０　㎜	23,850	14,150
	Ｄ－２５０ＵＢ	２５　㎜	23,050	16,450
		３０　㎜	23,700	16,450
		３５　㎜	24,200	16,450
		４０　㎜	25,100	16,450
		５０　㎜	26,150	16,450
	ＤＶ－２４０ＵＢ	２５　㎜	21,750	14,150
		３０　㎜	22,450	14,150
		３５　㎜	22,900	14,150
		４０　㎜	23,850	14,150
		５０　㎜	24,900	14,150
	ＤＶ－２５０ＵＢ	２５　㎜	21,750	15,650
		３０　㎜	22,450	15,650
		３５　㎜	22,900	15,650
		４０　㎜	23,850	15,650
		５０　㎜	24,900	15,650
	ＤＶ－２９０ＵＢ	２５　㎜	24,050	16,450
		３０　㎜	24,750	16,450
		３５　㎜	25,200	16,450
		４０　㎜	26,150	16,450
		５０　㎜	27,200	16,450
	ＤＶ－３００ＵＢ	２５　㎜	24,050	17,950
		３０　㎜	24,750	17,950
		３５　㎜	25,200	17,950
		４０　㎜	26,150	17,950
		５０　㎜	27,200	17,950

■ 砂付仕上断熱防水　断熱材-硬質ウレタンボード

工法	仕様番号	断熱材厚さ	平場（円/㎡）	立上り（円/㎡）
防湿層なし	Ｄ－２００Ｕ	２５ ㎜	17,600	14,150
		３０ ㎜	18,300	14,150
		３５ ㎜	18,800	14,150
		４０ ㎜	19,700	14,150
		５０ ㎜	20,750	14,150
	Ｄ－２５０Ｕ	２５ ㎜	19,900	16,450
		３０ ㎜	20,600	16,450
		３５ ㎜	21,100	16,450
		４０ ㎜	22,000	16,450
		５０ ㎜	23,050	16,450
	ＤＶ－２４０Ｕ	２５ ㎜	18,650	14,150
		３０ ㎜	19,350	14,150
		３５ ㎜	19,800	14,150
		４０ ㎜	20,750	14,150
		５０ ㎜	21,800	14,150
	ＤＶ－２５０Ｕ	２５ ㎜	18,650	15,650
		３０ ㎜	19,350	15,650
		３５ ㎜	19,800	15,650
		４０ ㎜	20,750	15,650
		５０ ㎜	21,800	15,650
	ＤＶ－２９０Ｕ	２５ ㎜	20,950	16,450
		３０ ㎜	21,650	16,450
		３５ ㎜	22,100	16,450
		４０ ㎜	23,050	16,450
		５０ ㎜	24,100	16,450
	ＤＶ－３００Ｕ	２５ ㎜	20,950	17,950
		３０ ㎜	21,650	17,950
		３５ ㎜	22,100	17,950
		４０ ㎜	23,050	17,950
		５０ ㎜	24,100	17,950

■ 追加仕様-砂付仕上防水，砂付断熱防水に適用）

工法･材料		平場（円/㎡）	立上り（円/㎡）
トップコート	クルタルコート	+1,700	+2,050
	クルタルコート硅砂入り	+3,200	+3,750
	クルタルコート高反射	+2,650	+3,100
コーナーキャント		1,250/m	

■ 押え防水

工法	仕様番号	平場（円/㎡）	立上り（円/㎡）
絶縁工法	ＯＶ－２５０	13,650	16,350
	ＯＶ－３００	14,950	17,600
	ＯＺ－１５０	12,650	16,100
	ＯＺ－２００	16,350	20,300
	ＯＺ－２５０	17,650	21,550
	ＯＺ－３００	18,300	23,000
密着工法	ＯＭ－１５０	8,900	10,700
	ＯＭ－２５０	13,950	16,100
	ＯＭ－３００	17,650	20,300
冷熱密着工法	ＯＫ－３００	16,200	18,650
砂利撒工法	ＯＭ－２５０Ｊ　（ＴＳビーナス含む）	14,650	16,450

■ 押え断熱防水　断熱材-ポリスチレンボード

工法	仕様番号	断熱材厚さ	平場（円/㎡）	立上り（円/㎡）
絶縁工法	ＯＶ－２５０Ｓ	２５ ㎜	17,500	16,350
		３０ ㎜	18,050	16,350
		３５ ㎜	18,200	16,350
		４０ ㎜	19,250	16,350
		５０ ㎜	20,500	16,350
	ＯＶ－３００Ｓ	２５ ㎜	20,200	17,600
		３０ ㎜	20,800	17,600
		３５ ㎜	20,900	17,600
		４０ ㎜	21,950	17,600
		５０ ㎜	23,250	17,600
絶縁工法	ＯＺ－１５０Ｓ	２５ ㎜	17,900	16,100
		３０ ㎜	18,500	16,100
		３５ ㎜	18,600	16,100
		４０ ㎜	19,650	16,100
		５０ ㎜	20,950	16,100
	ＯＺ－２００Ｓ	２５ ㎜	20,200	20,300
		３０ ㎜	20,800	20,300
		３５ ㎜	20,900	20,300
		４０ ㎜	21,950	20,300
		５０ ㎜	23,200	20,300
	ＯＺ－２５０Ｓ	２５ ㎜	22,900	21,550
		３０ ㎜	23,500	21,550
		３５ ㎜	23,600	21,550
		４０ ㎜	24,650	21,550
		５０ ㎜	25,950	21,550
	ＯＺ－３００Ｓ	２５ ㎜	23,550	23,000
		３０ ㎜	24,150	23,000
		３５ ㎜	24,250	23,000
		４０ ㎜	25,300	23,000
		５０ ㎜	26,600	23,000
密着工法	ＯＭ－１５０Ｓ	２５ ㎜	14,200	10,700
		３０ ㎜	14,750	10,700
		３５ ㎜	14,900	10,700
		４０ ㎜	15,950	10,700
		５０ ㎜	17,200	10,700
	ＯＭ－２５０Ｓ	２５ ㎜	19,200	16,100
		３０ ㎜	18,950	16,100
		３５ ㎜	19,900	16,100
		４０ ㎜	20,950	16,100
		５０ ㎜	22,200	16,100
	ＯＭ－３００Ｓ	２５ ㎜	21,450	20,300
		３０ ㎜	22,050	20,300
		３５ ㎜	22,150	20,300
		４０ ㎜	23,200	20,300
		５０ ㎜	24,500	20,300
冷熱密着工法	ＯＫ－３００Ｓ	２５ ㎜	21,500	18,650
		３０ ㎜	22,050	18,650
		３５ ㎜	22,200	18,650
		４０ ㎜	23,200	18,650
		５０ ㎜	24,500	18,650

■ 高耐用型防水

工法	仕様番号	断熱材厚さ	平場（円/㎡）	立上り（円/㎡）
押え断熱防水 絶縁工法	ＯＶ－６００Ｓ ポリスチレンボード	２５ ㎜	29,400	30,100
		３０ ㎜	30,000	30,100
		３５ ㎜	30,100	30,100
		４０ ㎜	31,150	30,100
		５０ ㎜	32,450	30,100
押え断熱防水　絶縁工法	ＯＶ－６００		24,150	30,100

■ 室内防水

工法	仕様番号	平場（円/㎡）	立上り（円/㎡）
密着工法	Ｉ－１５０	8,250	10,950
	Ｉ－２００	12,700	15,850
	Ｉ－２５０	14,450	16,650
	Ｉ－３００	18,900	21,550

■ 追加仕様-押え防水，押え断熱防水，高耐用防水，室内防水に適用

工法・材料		平場（円/㎡）	立上り（円/㎡）
絶縁シート (室内防水に適用)	ポリエチレンフィルム	+950	－
ラス止め，トンボ取付		－	+880

■ 駐車場防水

工法	仕様番号	平場（円/㎡）	立上り（円/㎡）
絶縁工法	ＰＶ－３００（アスファルト）	14,050	17,600
	ＰＶ－３００（クルタルコンパウンド）	14,350	18,150
	ＰＺ－１５０（アスファルト）	12,300	17,600
	ＰＺ－１５０（クルタルコンパウンド）	12,700	18,150
密着工法	ＰＭ－１５０（アスファルト）	8,000	10,700
	ＰＭ－１５０（クルタルコンパウンド）	8,300	10,950

＊　（　）内は張り付け用材料の分類

■ 追加仕様-駐車場防水に適用

工法・材料		平場（円/㎡）	立上り（円/㎡）
絶縁シート (立上り際押えコンクリートを設ける場合に適用)	アスファルトルーフィング１５００を アスファルト1.0㎏で点張り	+1,500	－
	アスファルトルーフィング１５００を クルタルコンパウンド1.0㎏で点張り	+1,980	－
ラス止め，トンボ取付		－	+880

● 副資材

工法･材料	形　状		円/個
脱気装置	脱気筒	平場用（ステンレス）	14,300
	脱気盤	立上り用（ステンレス）	12,100
改修用ドレン	横引用	Φ　７０	26,400
		Φ１００	27,500
	竪型	Φ　７０	14,300
		Φ１００	15,400
ドレンｷｬｯﾌﾟ	横引用		10,450
	竪型		8,250

補足事項

１．施工面積３００㎡以上の材工価格(管理費含む)です。

２．消費税･法定福利費は，別途となります。

３．下地勾配が1/５以上の場合は密着工法を原則とし、別途見積りとなります。

４．立ち上り高さが５００㎜を超える場合は、別途見積りとなります。

５．防水層末端の雨仕舞い金物、シール処置は別途見積になります。

６．既存保護層の伸縮目地に増張りをする場合は，別途見積りとなります。

７．宿泊出張工事は別途見積りとなります。

８．砂利撒防水の砂利及び砂利止め用ブロック等は屋上で無償支給とし、工賃は別途となります。