全日本ウレタン・アスファルト・ＦＲＰ工事業協同組合仕様設計価格表

2026/6/1改定

■ 砂付仕上防水

工法	仕様番号	平場（円/㎡）	立上り（円/㎡）
絶縁工法	ＤＶ－２４０	16,550	18,350
	ＤＶ－２５０	16,550	20,450
	ＤＶ－２９０	19,700	21,500
	ＤＶ－３００	19,700	23,600
	ＤＺ－１５０	16,950	20,950
	ＤＺ－２００	20,250	25,350
	ＤＺ－２５０	23,400	28,500
密着工法	ＤＭ－１５０	11,350	14,500
	ＤＭ－２５０	17,850	21,500
	ＤＭ－３００	21,150	25,350

■ 砂付仕上断熱防水　断熱材-硬質ウレタンボード

工法	仕様番号	断熱材厚さ	平場（円/㎡）	立上り（円/㎡）
防湿層付	Ｄ－２００ＵＢ	２５　㎜	27,350	18,350
		３０　㎜	28,400	18,350
		３５　㎜	29,050	18,350
		４０　㎜	30,350	18,350
		５０　㎜	31,850	18,350
	Ｄ－２５０ＵＢ	２５　㎜	30,500	21,500
		３０　㎜	31,550	21,500
		３５　㎜	32,200	21,500
		４０　㎜	33,500	21,500
		５０　㎜	35,000	21,500
	ＤＶ－２４０ＵＢ	２５　㎜	29,250	18,350
		３０　㎜	30,250	18,350
		３５　㎜	30,900	18,350
		４０　㎜	32,200	18,350
		５０　㎜	33,750	18,350
	ＤＶ－２５０ＵＢ	２５　㎜	29,250	20,450
		３０　㎜	30,250	20,450
		３５　㎜	30,900	20,450
		４０　㎜	32,200	20,450
		５０　㎜	33,750	20,450
	ＤＶ－２９０ＵＢ	２５　㎜	32,400	21,500
		３０　㎜	33,400	21,500
		３５　㎜	34,050	21,500
		４０　㎜	35,350	21,500
		５０　㎜	36,900	21,500
	ＤＶ－３００ＵＢ	２５　㎜	32,400	23,600
		３０　㎜	33,400	23,600
		３５　㎜	34,050	23,600
		４０　㎜	35,350	23,600
		５０　㎜	36,900	23,600

■ 砂付仕上断熱防水　断熱材-硬質ウレタンボード

工法	仕様番号	断熱材厚さ	平場（円/㎡）	立上り（円/㎡）
防湿層なし	D－２００U	２５ ㎜	23,400	18,350
		３０ ㎜	24,400	18,350
		３５ ㎜	25,050	18,350
		４０ ㎜	26,350	18,350
		５０ ㎜	27,900	18,350
	D－２５０U	２５ ㎜	26,550	21,500
		３０ ㎜	27,550	21,500
		３５ ㎜	28,200	21,500
		４０ ㎜	29,500	21,500
		５０ ㎜	31,050	21,500
	DV－２４０U	２５ ㎜	25,300	18,350
		３０ ㎜	26,300	18,350
		３５ ㎜	26,950	18,350
		４０ ㎜	28,250	18,350
		５０ ㎜	29,800	18,350
	DV－２５０U	２５ ㎜	25,300	20,450
		３０ ㎜	26,300	20,450
		３５ ㎜	26,950	20,450
		４０ ㎜	28,250	20,450
		５０ ㎜	29,800	20,450
	DV－２９０U	２５ ㎜	28,450	21,500
		３０ ㎜	29,450	21,500
		３５ ㎜	30,100	21,500
		４０ ㎜	31,400	21,500
		５０ ㎜	32,950	21,500
	DV－３００U	２５ ㎜	28,450	23,600
		３０ ㎜	29,450	23,600
		３５ ㎜	30,100	23,600
		４０ ㎜	31,400	23,600
		５０ ㎜	32,950	23,600

■ 追加仕様-砂付仕上防水，砂付断熱防水に適用）

工法・材料		平場（円/㎡）	立上り（円/㎡）
トップコート	クルタルコート グリーン，ブラウン，グレー	+2,250	+2,700
	クルタルコート硅砂入り グリーン，ブラウン，グレー	+4,350	+5,000
	クルタルコート高反射 シルバーグレー	+3,600	+4,100
コーナーキャント		1,700/m	

■ 押え防水

工法	仕様番号	平場（円/㎡）	立上り（円/㎡）
絶縁工法	ＯＶ－２５０	18,050	20,850
	ＯＶ－３００	20,350	23,100
	ＯＺ－１５０	17,050	20,950
	ＯＺ－２００	21,250	25,700
	ＯＺ－２５０	23,550	27,950
	ＯＺ－３００	24,650	30,050
密着工法	ＯＭ－１５０	12,000	14,000
	ＯＭ－２５０	18,500	20,950
	ＯＭ－３００	22,700	25,700
冷熱密着工法	ＯＫ－３００	21,950	24,750
砂利撒工法	ＯＭ－２５０Ｊ　（ＴＳビーナス含む）	19,000	21,500

■ 押え断熱防水　断熱材-ポリスチレンボード

工法	仕様番号	断熱材厚さ	平場（円/㎡）	立上り（円/㎡）
絶縁工法	ＯＶ－２５０Ｓ	２５ ㎜	23,350	20,850
		３０ ㎜	24,150	20,850
		３５ ㎜	24,300	20,850
		４０ ㎜	25,800	20,850
		５０ ㎜	27,600	20,850
	ＯＶ－３００Ｓ	２５ ㎜	27,300	23,100
		３０ ㎜	28,100	23,100
		３５ ㎜	28,250	23,100
		４０ ㎜	29,750	23,100
		５０ ㎜	31,550	23,100
絶縁工法	ＯＺ－１５０Ｓ	２５ ㎜	24,050	20,950
		３０ ㎜	24,800	20,950
		３５ ㎜	24,950	20,950
		４０ ㎜	26,450	20,950
		５０ ㎜	28,300	20,950
	ＯＺ－２００Ｓ	２５ ㎜	26,550	25,700
		３０ ㎜	27,300	25,700
		３５ ㎜	27,500	25,700
		４０ ㎜	28,950	25,700
		５０ ㎜	30,800	25,700
	ＯＺ－２５０Ｓ	２５ ㎜	30,500	27,950
		３０ ㎜	31,250	27,950
		３５ ㎜	31,450	27,950
		４０ ㎜	32,950	27,950
		５０ ㎜	34,750	27,950
	ＯＺ－３００Ｓ	２５ ㎜	31,600	30,050
		３０ ㎜	32,400	30,050
		３５ ㎜	32,550	30,050
		４０ ㎜	34,050	30,050
		５０ ㎜	35,850	30,050
密着工法	ＯＭ－１５０Ｓ	２５ ㎜	18,950	14,000
		３０ ㎜	19,750	14,000
		３５ ㎜	19,900	14,000
		４０ ㎜	21,400	14,000
		５０ ㎜	23,200	14,000
	ＯＭ－２５０Ｓ	２５ ㎜	25,450	20,950
		３０ ㎜	25,350	20,950
		３５ ㎜	26,400	20,950
		４０ ㎜	27,850	20,950
		５０ ㎜	29,700	20,950
	ＯＭ－３００Ｓ	２５ ㎜	27,950	25,700
		３０ ㎜	28,750	25,700
		３５ ㎜	28,900	25,700
		４０ ㎜	30,400	25,700
		５０ ㎜	32,200	25,700
冷熱密着工法	ＯＫ－３００Ｓ	２５ ㎜	28,900	24,750
		３０ ㎜	29,700	24,750
		３５ ㎜	29,850	24,750
		４０ ㎜	31,350	24,750
		５０ ㎜	33,150	24,750

■ 高耐用型防水

工法	仕様番号	断熱材厚さ	平場（円/㎡）	立上り（円/㎡）
押え断熱防水 絶縁工法	ＯＶ－６００Ｓ ポリスチレンボード	２５ ㎜	39,650	39,400
		３０ ㎜	40,400	39,400
		３５ ㎜	40,600	39,400
		４０ ㎜	42,050	39,400
		５０ ㎜	43,900	39,400
押え断熱防水 絶縁工法	ＯＶ－６００		32,700	39,400

■ 室内防水

工法	仕様番号	平場（円/㎡）	立上り（円/㎡）
密着工法	Ｉ－１５０	11,100	14,300
	Ｉ－２００	16,150	19,850
	Ｉ－２５０	19,100	21,600
	Ｉ－３００	24,100	27,150

■ 追加仕様-押え防水，押え断熱防水，高耐用防水，室内防水に適用

工法・材料		平場（円/㎡）	立上り（円/㎡）
絶縁シート (室内防水に適用)	ポリエチレンフィルム	+1,300	－
ラス止め，トンボ取付		－	+1,150

■ 駐車場防水

工法	仕様番号	平場（円/㎡）	立上り（円/㎡）
絶縁工法	ＰＶ－３００（アスファルト）	19,200	23,100
	ＰＶ－３００（クルタルコンパウンド）	20,150	25,000
	ＰＺ－１５０（アスファルト）	16,400	23,100
	ＰＺ－１５０（クルタルコンパウンド）	17,850	25,000
密着工法	ＰＭ－１５０（アスファルト）	10,850	14,000
	ＰＭ－１５０（クルタルコンパウンド）	11,800	14,950

＊ （ ）内は張り付け用材料の分類

■ 追加仕様-駐車場防水に適用

工法・材料		平場（円/㎡）	立上り（円/㎡）
絶縁シート (立上り際押えコンクリートを設ける場合に適用)	アスファルトルーフィング１５００を アスファルト1.0㎏で点張り	+2,000	－
	アスファルトルーフィング１５００を クルタルコンパウンド1.0㎏で点張り	+2,650	－
ラス止め，トンボ取付		－	+1,150

● 副資材

工法・材料	形　状		円/個
脱気装置	脱気筒	平場用（ステンレス）	19,300
	脱気盤	立上り用（ステンレス）	16,300
改修用ドレン	横引用	Φ　７０	35,600
		Φ１００	37,100
	竪型	Φ　７０	19,300
		Φ１００	20,800
ドレンキャップ	横引用		14,100
	竪型		11,100

補足事項

１．施工面積３００㎡以上の材工価格(管理費含む)です。
２．消費税・法定福利費は，別途となります。
３．下地勾配が1/５以上の場合は密着工法を原則とし、別途見積りとなります。
４．立ち上り高さが５００㎜を超える場合は、別途見積りとなります。
５．防水層末端の雨仕舞い金物、シール処置は別途見積になります。
６．既存保護層の伸縮目地に増張りをする場合は，別途見積りとなります。
７．宿泊出張工事は別途見積りとなります。
８．砂利撒防水の砂利及び砂利止め用ブロック等は屋上で無償支給とし、工賃は別途となります。