

全日本ウレタン・アスファルト・FRP工事業協同組合仕様設計価格表

2018/07/17改訂

■ 砂付仕上防水

工法	仕様番号	平場 (円/㎡)	立上り (円/㎡)
絶縁工法	DV-240	9,450	10,550
	DV-250	9,450	11,650
	DV-290	11,650	12,750
	DV-300	11,650	13,850
	DZ-150	10,050	11,650
	DZ-200	11,550	14,550
	DZ-250	13,750	16,750
密着工法	DM-150	6,800	8,700
	DM-250	10,450	12,750
	DM-300	11,950	14,550

■ 砂付仕上断熱防水 断熱材-硬質ウレタンボード

工法	仕様番号	断熱材厚さ	平場 (円/㎡)	立上り (円/㎡)
防湿層付	D-200UB	25 mm	15,600	10,550
		30 mm	16,250	10,550
		35 mm	16,700	10,550
		40 mm	17,550	10,550
		50 mm	18,500	10,550
	D-250UB	25 mm	17,800	12,750
		30 mm	18,450	12,750
		35 mm	18,900	12,750
		40 mm	19,700	12,750
		50 mm	20,700	12,750
	DV-240UB	25 mm	16,800	10,550
		30 mm	17,450	10,550
		35 mm	17,900	10,550
		40 mm	18,700	10,550
		50 mm	19,700	10,550
	DV-250UB	25 mm	16,800	11,650
		30 mm	17,450	11,650
		35 mm	17,900	11,650
		40 mm	18,700	11,650
		50 mm	19,700	11,650
	DV-290UB	25 mm	19,000	12,750
		30 mm	19,600	12,750
		35 mm	20,100	12,750
		40 mm	20,900	12,750
		50 mm	21,900	12,750
	DV-300UB	25 mm	19,000	13,850
		30 mm	19,600	13,850
		35 mm	20,100	13,850
40 mm		20,900	13,850	
50 mm		21,900	13,850	

■ 砂付仕上断熱防水 断熱材-硬質ウレタンボード

工法	仕様番号	断熱材厚さ	平場 (円/㎡)	立上り (円/㎡)
防湿層なし	D-200U	25 mm	13,500	10,550
		30 mm	14,100	10,550
		35 mm	14,600	10,550
		40 mm	15,400	10,550
		50 mm	16,400	10,550
	D-250U	25 mm	15,650	12,750
		30 mm	16,300	12,750
		35 mm	16,800	12,750
		40 mm	17,600	12,750
		50 mm	18,550	12,750
	DV-240U	25 mm	14,650	10,550
		30 mm	15,300	10,550
		35 mm	15,750	10,550
		40 mm	16,600	10,550
		50 mm	17,550	10,550
	DV-250U	25 mm	14,650	11,650
		30 mm	15,300	11,650
		35 mm	15,750	11,650
		40 mm	16,600	11,650
		50 mm	17,550	11,650
DV-290U	25 mm	16,850	12,750	
	30 mm	17,500	12,750	
	35 mm	17,950	12,750	
	40 mm	18,750	12,750	
	50 mm	19,750	12,750	
DV-300U	25 mm	16,850	13,850	
	30 mm	17,500	13,850	
	35 mm	17,950	13,850	
	40 mm	18,750	13,850	
	50 mm	19,750	13,850	

■ 追加仕様-砂付仕上防水, 砂付断熱防水に適用)

工法・材料		平場 (円/㎡)	立上り (円/㎡)
トップコート	クタルコートシルバー	+1,150	+1,450
	クタルコート	+1,350	+1,700
	クタルコート珪砂入り	+2,200	+2,500
	クタルコート高反射	+2,100	+2,500
コーナーキヤント		1,140/m	

■ 押え防水

工法	仕様番号	平場 (円/m ²)	立上り (円/m ²)
絶縁工法	OV-250	10,150	11,650
	OV-300	11,300	12,800
	OZ-150	9,500	11,650
	OZ-200	12,000	14,600
	OZ-250	13,150	15,700
	OZ-300	13,550	16,800
密着工法	OM-150	6,450	7,650
	OM-250	10,100	11,650
	OM-300	12,650	14,600
冷熱密着工法	OK-300	12,400	14,200
砂利撒工法	OM-250J (TSビーンズ含む)	10,650	12,750

■ 押え断熱防水 断熱材-ポリスチレンボード

工法	仕様番号	断熱材厚さ	平場 (円/㎡)	立上り (円/㎡)
絶縁工法	OV-250S	25 mm	13,600	11,650
		30 mm	14,100	11,650
		35 mm	14,200	11,650
		40 mm	15,100	11,650
		50 mm	16,250	11,650
	OV-300S	25 mm	15,400	12,800
		30 mm	15,950	12,800
		35 mm	16,000	12,800
		40 mm	16,950	12,800
		50 mm	18,100	12,800
絶縁工法	OZ-150S	25 mm	13,600	11,650
		30 mm	14,100	11,650
		35 mm	14,200	11,650
		40 mm	15,100	11,650
		50 mm	16,250	11,650
	OZ-200S	25 mm	15,450	14,600
		30 mm	15,950	14,600
		35 mm	16,050	14,600
		40 mm	16,950	14,600
		50 mm	18,100	14,600
	OZ-250S	25 mm	17,250	15,700
		30 mm	17,800	15,700
		35 mm	17,850	15,700
		40 mm	18,800	15,700
		50 mm	19,950	15,700
	OZ-300S	25 mm	17,650	16,800
		30 mm	18,200	16,800
		35 mm	18,250	16,800
		40 mm	19,150	16,800
		50 mm	20,350	16,800
密着工法	OM-150S	25 mm	10,550	7,650
		30 mm	11,100	7,650
		35 mm	11,150	7,650
		40 mm	12,100	7,650
		50 mm	13,250	7,650
	OM-250S	25 mm	14,250	11,650
		30 mm	14,450	11,650
		35 mm	14,800	11,650
		40 mm	16,900	11,650
		50 mm	16,950	11,650
	OM-300S	25 mm	16,100	14,600
		30 mm	16,600	14,600
		35 mm	16,650	14,600
		40 mm	17,600	14,600
		50 mm	18,750	14,600
冷熱密着工法	OK-300S	25 mm	16,550	14,200
		30 mm	17,050	14,200
		35 mm	17,100	14,200
		40 mm	18,050	14,200
		50 mm	19,200	14,200

■ 高耐用型防水

工法	仕様番号	断熱材厚さ	平場 (円/m ²)	立上り (円/m ²)
押え断熱防水 絶縁工法	OV-600S ポリスチレンボード	25 mm	22,150	22,350
		30 mm	22,650	22,350
		35 mm	22,700	22,350
		40 mm	23,650	22,350
		50 mm	24,800	22,350
押え断熱防水 絶縁工法	OV-600		18,000	22,350

■ 室内防水

工法	仕様番号	平場 (円/m ²)	立上り (円/m ²)
密着工法	I-150	5,800	7,750
	I-200	8,650	10,950
	I-250	10,350	11,900
	I-300	13,150	15,100

■ 追加仕様-押え防水, 押え断熱防水, 高耐用防水, 室内防水に適用

工法・材料		平場 (円/m ²)	立上り (円/m ²)
絶縁シート (室内防水に適用)	ポリエチレンフィルム	+750	-
ラス止め, トンボ取付		-	+800

■ 駐車場防水

工法	仕様番号	平場 (円/m ²)	立上り (円/m ²)
絶縁工法	PV-300 (アスファルト)	9,000	12,800
	PV-300 (クルタルコンパウンド)	10,250	14,400
	PZ-150 (アスファルト)	9,050	12,800
	PZ-150 (クルタルコンパウンド)	10,300	14,400
密着工法	PM-150 (アスファルト)	5,700	7,650
	PM-150 (クルタルコンパウンド)	6,550	8,450

* () 内は張り付け用材料の分類

■ 追加仕様-駐車場防水に適用

工法・材料		平場 (円/m ²)	立上り (円/m ²)
絶縁シート (立上り際押えコンクリートを設ける場合に適用)	アスファルトルーフィング1500を	+1,370	-
	アスファルトルーフィング1500を クルタルコンパウンド1.0kgで点張り	+1,800	-
ラス止め, トンボ取付		-	+800

● 副資材

工法・材料	形 状		円/個
脱気装置	脱気筒	平場用 (ステンレス)	13,000
	脱気盤	立上り用 (ステンレス)	11,000
改修用ドレン	横引用	Φ 70	24,000
		Φ 100	25,000
	縦型	Φ 70	13,000
		Φ 100	14,000
ドレンキャップ	横引用		9,500
	縦型		7,500

補足事項

1. 施工面積300㎡以上の材工価格(管理費含む)です。
2. 消費税・法定福利費は、別途となります。
3. 下地勾配が1/5以上の場合は密着工法を原則とし、別途見積りとなります。
4. 立ち上り高さが500mmを超える場合は、別途見積りとなります。
5. 防水層末端の雨仕舞い金物、シール処置は別途見積りとなります。
6. 既存保護層の伸縮目地に増張りをする場合は、別途見積りとなります。
7. 宿泊出張工事は別途見積りとなります。
8. 砂利撒防水の砂利及び砂利止め用ブロック等は屋上で無償支給とし、工賃は別途となります。